



THERMICA

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 3/2022

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

EPS S-031/GRAFICO/SPECJAL

EPS-EN 13163+A1:2015 T2-L2-W3-Sb5-P15-BS100-DS(N)5-DS(70,-)3-TR100

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Izolacja cieplna w budownictwie**

3. Producent: **THERMICA Sp. z o.o., Łazy ul. Łączności 1b 05-552 Wólka Kosowska**

Zakład Produkcyjny, 96-100 Skierniewice ul. Fabryczna 76

Tel: 46 855 02 38

4. Upoważniony przedstawiciel: **Nie dotyczy**

5. System (-y) oceny i weryfikacji stałych właściwości użytkowych: **System 3**

6a. Norma zharmonizowana: **EN 13163:2012+A1:2015**

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

- **Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. (jednostka notyfikowana nr 1434)**
- **Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego- Laboratorium Materiałów Budowlanych (jednostka notyfikowana nr 1454)**

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień		E
Ciągłe spalanie w postaci żarzenia		NPD
Przepuszczalność wody		NPD
Uwalnianie się substancji niebezpiecznych do środowiska wewnętrznego		NPD
Wskaźnik izolacyjności od dźwięków przenoszonych (dla podłóg)	Sztywność dynamiczna	NPD
	Grubość	NPD
	Ściśliwość	NPD

Wskaźnik pochłaniania dźwięku		NPD
Opór cieplny	Opór cieplny	R_D – tabela niżej λ
	Współczynnik przewodzenia ciepła	$\lambda_D \leq 0,031 \text{ W/m}^2\text{K}$
	Grubość	T_2
Przepuszczalność wody	Długostrwałość nasiąkliwość wodą	NPD
	Absorpcja wody przy długostrwałej dyfuzji	NPD
Wytrzymałość na zginanie		BS 100
Napężenia ściskające przy 10% odkształceniu		NPD
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadle do powierzchni czołowych		TR 100
Trwałość reakcji na ogień w funkcji ciepła, warunków atmosferycznych, starzenia/degradacji		Brak zmian
Trwałość oporu cieplnego funkcji ciepła, warunków atmosferycznych, starzenia/degradacji		Brak zmian
Trwałość wytrzymałości na ściskanie w funkcji starzenia i degradacji	Pełzanie przy ściskaniu	NPD
	Odporność na zamrażanie-odmrażanie	NPD
	Długostrwałość redukcja grubości	NPD

Deklarowany opór cieplny R_D [$\text{m}^2 \text{K/W}$] :

PŁYTY GŁADKIE I FREZOWANE																				
Grubość [mm] T_2	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200
Opór cieplny R_D	0,30	0,65	0,95	1,25	1,60	1,90	2,25	2,55	2,90	3,20	3,55	3,85	4,15	4,60	4,80	5,15	5,45	5,80	6,10	6,45

Adres strony internetowej, na której udostępniono niniejszą deklarację właściwości użytkowych:

www.thermica.pl


Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał (-a) :

Monika Sitek - prezes

(imię i nazwisko)

Skierniewice, dnia 16.11.2022


THERMICA Sp. z o.o. (podpis *mgr inż. Monika Sitek*)
 Łazy, łączności *B. 03-652 Wólka Kosowska
ZAKŁAD PRODUKCJI
 ul. Fabryczna 76, 96-100 Skierniewice
 NIP 1231122620, KRS 0000290470